

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

№п.п	Инв. №	Наименование	Лист	Примечания
1	400-07	Общие данные	1	
2	- " -	Схема М 1 : 500	2	
3	- " -	Дефектная ведомость	3	
4	400-071	Локальный сметный расчет		Приложение 1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Работы по разработке схемы ремонта и определению затрат на восстановление участка дорожного полотна (перекресток пр. К. Маркса - ул. Дзержинского) выполнены в соответствии с заданием МУ "УКС Озерского городского округа".

Объемы работ определены по фактическим замерам, схема ремонтного участка составлена на основании геодезической съемки, предоставленной МУ "УКС Озерского городского округа". Ремонт проезжей части выполнить на площади 1353,73 кв.м (см. схему на листе 2).

Асфальтобетон на проезжей части срезать на глубину 70 мм. С учетом износа, выбоин и других дефектов в сметной документации учтена толщина снятого слоя асфальтобетона 50 мм. Толщина вновь устраиваемого слоя асфальтобетона на проезжей части в уплотненном состоянии должна составлять 70 мм.

Заменить бордюрные камни на участке общей длиной 18,5 м согласно схеме (см. лист 2). После замены бордюрных камней восстановить тротуар на участке длиной 14,8 м и газон на участке длиной 3,7 м. И тротуар, и газон восстанавливаются в полосе шириной 1 м.

При восстановлении тротуара толщина асфальтобетонного покрытия в уплотненном состоянии должна составлять 50 мм.

Люки колодцев коммуникаций в количестве 3 шт., находящиеся на ремонтируемом участке, должны быть демонтированы и установлены в уровень верха вновь укладываемого слоя асфальтобетона.

На ремонтируемом участке выполнить пандусы в количестве 4 шт. (размещение - см. лист 2) для обеспечения передвижения маломобильных групп населения.

Работы производить в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", РДС 35-201-99 "Порядок обеспечения доступности объектов для инвалидов", ВСН 24-88 "Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог". Скрытые работы (обеспыливание, проливка битумом) предъявлять заказчику и оформлять соответствующими актами в установленном порядке.

Требования безопасности при производстве работ - в соответствии с СП 12-132-99 "Безопасность труда в строительстве".

До начала производства работ по восстановлению участка дорожного полотна необходимо оформить в установленном порядке разрешение на производство земляных работ.

Генеральный директор ОАО "Уралтехпром"

С.А.Бухтияров

Главный инженер проекта

Б.И.Ермаков

7441.000.1007-ГП

Имя, № подл.	400-07	Подпись и дата	Взам. инв. №	Генеральный директор ОАО "Уралтехпром"						С.А.Бухтияров			
				Главный инженер проекта						Б.И.Ермаков			
										7441.000.1007-ГП			
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<div>Содержание дорог.</div> <div>Восстановление участка дорожного полотна на перекрестке пр. К. Маркса - ул. Дзержинского.</div> <div>Общие данные.</div>			
				Разраб.	Минигараева								
				Проверил	Ермаков								
				Н. контр.	Мякин								
				Нач. отд.									

**ОАО
"Уралтехпром"**